

Industrial Explosion Proof Balance Scales

MODEL : EXLL-30,60,80W



* 방폭 · 방수 등급 : Ex d IIC T6 IP66* / Beam Anlgr:120° /사용시간 : 50,000hrs			
Type	Model Number	Lamp Watt(W)	Total Flux
EXMHL LED 내압 방폭등 Series	EXLL-100	30	3000 lm
	EXLL-150	60	6000lm
	EXLL-200	80	8000 lm
Efficiency	Color Temp	규 격	중량(kg)
100lm / W	6000K	φ 270 X 250(H)	4.3
100lm / W	6000K	φ 270 X 350(H)	4.5
100lm / W	6000K	φ 370 X 450(H)	4.5

Model	EXLL-30/60/80
Mounting Types	Ceiling, Pendant, Bracket, Swivel
Power Consumption(W)	30/60/80
Input Voltage(V)	AC 220V
Frequency(Hz)	50/60
LED	LG Innotek
Color Temperature(K)	6000
Total Lumen(lm)	3000/6000/8000
Luminous Efficiency(lm/w)	100
Color Renderings(Ra)	86
Life Time	>50,000
Beam Angle	120°
Fixture Material	Aluminum Alloy(Powder Coated)
Lens	T8m/m Tempered Clear Glass
Operating Temperature	-40~60°
Power Factor	0.99
Size(mm)	D270mm, H350mm
Weight(kg)	4.3kg
Certification Grade	Exd IIC T6 IP66

- ▶ 폭발 위험 물질 계량 및 PSM(Process Safety Management) / 화관법 / 화평법 적용 대상 업체에 사용
- ▶ 석유화학, 화학계열, 도료, 잉크, 가스, LPG 등 폭발 위험성이 있는 제품 업체에 사용
- ▶ 메탈, 수은등 기존 광원과 비교하여 60% 이상의 전력 절감효과
 - ✓ 수명(>30,000시간)이 길고 광속유지율이 월등히 높음
 - ✓ 단순,경량화로 설치가 용이하며 설치 및 유지관리비 절감
- ▶ 2년의 품질보증 및 철저한 A/S 보장
- ▶ 방폭등급 : 내압방폭등 인증 중 최고 등급