

방폭형 TB 모바일 에어 리프트 교반기

- TB Series 는 20 Liter 원형 또는 각형 탱크의 혼합에 적합한 교반기 입니다.
- 직경 400mm 까지의 드럼 또는 탱크의 규격까지 가능합니다.
- 교반기 의 높이를 공압식으로 조절이 가능합니다.

모 델	TB-M3-S	TB-M3	TB-M4	TB-M5-S	TB-M5	TB-M5-C	TB-M6
모터 형태	Piston Air Motor						
POWER	1/4 HP	1/4 HP	1/3 HP	1/2 HP	1/2 HP	1/2 HP	3/4 HP
재질 및 고정지그	STS 304			STS 304		고정 지그	선택 : 임펠러
사프트	Ø16 x 520mm						
임펠러	6" x 1"						
에어구 연결 규격	1/4"						
작동 유체	입속 공기압 6kg / or (8 PSI)						
최대 공기압	7kg / or (100 PSI)						
제품 중량 (kg)							

모 델	TB-V2	TB-V4	TB-V6	TB-V4-FG5-FRL	TB-M1-3 / 8
모터 형태	Vane Air Motor				
POWER	0.93 HP	1.71 HP	4 HP	1.3 HP	1/8 HP
사프트	Ø12 x 520mm	Ø16 x 520mm			
임펠러	6" x 1"	8" x 1"			6" x 1"
에어구 연결 규격	1/4"				
작동 유체	입속 공기압 6kg / or (8 PSI)				
최대 공기압	7kg / or (100 PSI)				
제품 중량 (kg)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5

방폭형 이동형 모바일 에어 리프트 교반기

- TB 이동형 모델은 20 Liter 원형 또는 각형 탱크의 혼합에 적합한 교반기 입니다.
- 직경 400mm 까지의 드럼 또는 탱크의 규격까지 가능합니다.
- 교반기 의 높이를 공압식으로 조절이 가능합니다.

모 델	TB-1-M3-S	TB-1-M3	TB-1-M4	TB-1-M5	TB-1-M5E	TB-1-M3-U	TB-1-M7-U
모터 형태	Piston Air Motor						
POWER	1/4 HP	1/4 HP	1/3 HP	1/2 HP	1/2 HP	1/4 HP	1 HP
사프트	Ø16 x 520mm						
임펠러	6" x 1"	8" x 1"			6" x 1"	8" x 1"	
에어구 연결 규격	1/4"						
작동 유체	입속 공기압 6kg / or (8 PSI)						
최대 공기압	7kg / or (100 PSI)						
제품 중량 (kg)							