

특징 Feature

- PSM 대상 업체, 화학공장, 도로공장, 석유화학, 제약회사 등에서 사용 가능한 제품
- 완벽한 안전성 (가열요소가 없음, 단 날개의 접촉으로 불꽃 발생 할수 있음)
- 방폭 기준에 준한 안전 등급의 선풍기 입니다.
- 다양한 방향의 공기 순환과 적의 양의 에어로 작동이 가능 합니다.
- 에어 조절 밸브를 통한 여러 단계의 속도 조절이 가능 합니다.
- 완벽하게 차폐된 에어모터 사용으로 오염 방지 및 먼지로 부터 보호됨
- 선풍기의 회전 날개는 압축 공기로 회전하며 F.R.L 장치가 가능 설계되어 높은 효율성과 긴 수명을 보장합니다.
- TGS 모델 : 회전형 / TG 모델 : 고정형

방폭형 스탠드 회전·고정형 에어 선풍기



주요사양 Specifications

모 델	TGS-24ALT	TGS-24AL	TG-24ALT	TG-24AL
회전 형태	180° 회전	180° 회전	×	×
회전 날개의 재질	알루미늄			
필터,조절기,윤활장치	○	×	○	×
회전부 두께 (mm)	240			
제품 규격 (mm)	850×1260			
스탠드 높이조절 (mm)	610~889			
유 량 (m ³ / h / CFM)	6500 / 3830			
유 속 (m/s)	1.5			
에어구 연결 규격	1/4"			
작동 유체	압축 공기압 6kg / cm ² (8 PSI)			
사용 온도	- 10℃ ~ + 120℃			
최대 공기압	7kg / cm ² (100 PSI)			
제품 중량 (kg)	16	14.5	16	14.5