

## 방폭형 TS-HA 수동 벤치형 에어 리프트 교반기

- TS Series 는 20 Liter 원형 또는 각형 탱크의 혼합에 적합한 교반기입니다.
- TS Series All Stainless Steel 로 제작 되어 제약,식품, 휘발성 및 화학산업에 적합합니다.
- 직경 400mm 까지의 드럼 또는 탱크의 규격까지 가능합니다.
- 교반기 의 높이를 수동으로 조절이 가능합니다.

					
모 델	TS-HA-M1	TS-HA-M2	TS-HA-M3	TS-HA-M4	TS-HA-M5
모터 형태	Piston Air Motor				
POWER	1/8 HP	1/6 HP	1/4 HP	1/3 HP	1/2 HP
사프트	Ø12 × 550mm			Ø16 × 550mm	
입월러	6" × 1				8" × 1
에어구 연결 규격	1/4"				
작동 유체	압축 공기압 6kg / cf (8 PSI)				
최대 공기압	7kg / cf (100 PSI)				
제품 중량 (kg)					



- 상기 모델의 TS-5T 시리즈 (확장형) 모델도 있습니다.
- 사양은 동일하므로 상단 부분에 카더록 참조 하시면 됩니다.

## 방폭형 TS-HA 수동 벤치형 AIR LIFT 교반기

				
모 델	TS-HA-V2	TS-HA-V4	V2M-BL-GGS	TS-HA-M1-3 / 8
모터 형태	Vane Air Motor			
POWER	0.93 HP	1.71 HP	0.93 HP	1/8 HP
사프트	Ø12 × 550mm	Ø16 × 550mm	Ø12 × 305,406,508,610mm	Ø12 × 550mm
입월러	6" × 1	8" × 1	4" × 1	6" × 1
에어구 연결 규격	1/4"			
작동 유체	압축 공기압 6kg / cf (8 PSI)			
최대 공기압	7kg / cf (100 PSI)			
제품 중량 (kg)				

## 방폭형 TS-5A STAND AIR 교반기

- TS 스탠드형 모델은 20 Liter 원형 또는 각형 탱크의 혼합에 적합한 교반기입니다.
- 4개의 스탠드 상부에 에어모터가 있어 하부에서 교반을 하는 방식입니다.
- 스텝 스피드 컨트롤을 통해 속도 조절이 가능 합니다.

							
모 델	TS-5A-M1	TS-5A-M2	TS-5A-M3	TS-5A-M4	TS-5A-M5	TS-5A-V2	TS-5A-V4
모터 형태	Piston Air Motor					Vane Air Motor	
POWER	1/8 HP	1/6 HP	1/4 HP	1/3 HP	1/2 HP	0.93 HP	1.71 HP
사프트	Ø12 × 420mm			Ø16 × 420mm		Ø16 × 420mm	
입월러	6" × 1				8" × 1	8" × 1	
에어구 연결 규격	1/4"						
작동 유체	압축 공기압 6kg / cf (8 PSI)						
최대 공기압	7kg / cf (100 PSI)						
제품 중량 (kg)							

- 상기 모델의 TS-5T 시리즈 (확장형) 모델도 있습니다.
- 사양은 동일하므로 상단 부분에 카더록 참조 하시면 됩니다.